

VOLTO		Großbaureihe							Kompaktbaureihe						
		1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45	
Maße und Gewichte															
Arbeitsbreite	m	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50	
Höhe abgestellt	m	3,70	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41	
Transportbreite	m	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75	
Transportlänge	m	6,06	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–	
Anbau	Kategorie	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II	
Gewicht je nach Ausrüstung	kg	2420	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540	
Antrieb															
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wartungsfreie Getriebe		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	
Kreisel															
Kreiselkörper	Anzahl	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4	
Kreiseldurchmesser	m	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50	
Streuarme je Kreisel	Anzahl	7	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6	
MAX SPREAD Gutflusskonzept		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Streuwinkel	Grad	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16	
Nachlauf der Zinken	Grad	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	– 7/0/+ 7	
Komfort															
CLAAS Kraftfluslenker (CKL)		–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	
Tastrad		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Doppeltastrad		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Vorgewendeaushub		○ ¹	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	
Randstretutuch		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Nachtschwadgetriebe		Drehzahlwechsel auf 540 U/min	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ersatzrad		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Hydraulikanschlüsse															
Klappung		1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	
Hydr. Randstretutuch (Option)		1 × ew (+1 × dw ¹)	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	
Bereifung Laufräder															
16 x 6.5–8		6	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4	
18.5 x 8.5–8		4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
215/65–15		–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
10.00/75–15.3		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Bereifung Tastrad															
16 x 6.5–8 10 PR		–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	
18.5 x 8.5–8		●	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	

1 Für Vorgewendeaushub + 1 × dw

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.