

ROLLANT		620 RC	620 RF
<b>Anhängung</b>			
Zapfwellendrehzahl	U/min	540	540
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Freilauf, Nockenschaltkupplung		●	○
Einfach-Weitwinkel-Gelenkwelle mit Scherkupplung		●	●
Leistungsbedarf	PS	80	80
<b>Pickup</b>			
Breite	m	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90
Einfaches Steuerventil für Pickup-Aushebung und Messer		●	●
Zinken pro Reihe		32	32
Zinkenabstand	mm	70	70
Pickup-Tasträder		Starre (Pendel ○)	Starre (Pendel ○)
<b>Zuführung</b>			
Zwangseinzug mit		ROTO CUT	ROTO FEED
Anzahl Messer		7	–
<b>Hydraulikanschluss</b>			
Einfachsteuerventil für Pickup-Aushebung		●	●
Doppelt wirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		●	●
<b>Zuführung</b>			
Anzahl Presswalzen		17	17
Automatische Doppelgarnbindung		●	●
Netzbindung ROLLATEX		●	●
Garnrollen im Garnkasten		6	6
Netzrollen		2	2
Einstellbarer Pressdruck an der Maschine		○	○
Ballenrampe		○	○
Neue Kettenschmierung		●	●
<b>Presskammer Abmessungen</b>			
Breite	m	1,22	1,22
Durchmesser	m	1,50	1,50
<b>Bedienung</b>			
OPERATOR		●	●
<b>Bereifung</b>			
11.5/80-15.3 8PR		●	●
15.0/55-17 10PR		○	○
19.0/45-17 10PR		○	○
Laufachse		●	●
Druckluftbremsanlage		○	○
Hydraulische Bremsanlage		○	○
Aktiv-hydraulische Bremsanlage		○	○
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge	m	5,08	5,08
Breite	m	2,47	2,47
Höhe	m	2,97	2,97
Gewicht	kg	3470	3250

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.