

ROLLANT		540 RC COMFORT	540 RC	540 RF
<b>Anhängung</b>				
Zapfwellendrehzahl	tr/min	540/1000	540/1000	540/1000
Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltung		●	●	●
<b>Pickup</b>				
Breite	m	2,10	2,10	2,10
DIN-Aufnahmebreite	m	1,90	1,90	1,90
Hydraulische Pickup-Aushebung		●	●	●
Bodenführung über zwei höhenverstellbare Pendeltasträder		●	●	●
Starre Tasträder		●	●	●
Pendeltasträder		○	○	○
Klappbare Pendeltasträder		○	○	○
<b>Zuführsystem</b>				
Rotor		ROTO CUT	ROTO CUT	ROTO FEED
Messergruppenschaltung		0, 7, 8, 15	0, 15	–
<b>Hydraulikanschluss</b>				
Einfachwirkendes Steuerventil für Pickup-Aushebung		●	●	●
Doppeltwirkendes Steuerventil für Heckklappenzyylinder		–	●	●
Einfachwirkendes Steuerventil mit drucklosem Rücklauf + LS		●	–	–
<b>Presskammer</b>				
Anzahl Presswalzen		15	15	15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II)		○	○	○
ROLLATEX Netzbindung		–	●	●
Garn-/ROLLATEX Netzbindung		–	○	○
ROLLATEX COMFORT Netzbindung		●	–	–
Folien-/ROLLATEX COMFORT Netzbindung		○	–	–
Presskammer Abmessungen	m	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25	1,22 × 1,25
<b>Bedienkonsolen</b>				
ISOBUS Kabel		●	●	●
OPERATOR		□	□	□
COMMUNICATOR		□	□	□

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.